JAGUAR GREEN EYE

SPEEDSTAR PROFISTAR		JAGUAR 900	JAGUAR 890	JAGUAR 870	JAGUAR 850	JAGUAR 830
Motor	tipo	DaimlerChrysler	DaimlerChrysler	Daimler Chrysler	DaimlerChrysler	DaimlerChrysler
		OM 502 LA	OM 502 LA	OM 502 LA	OM 460 LA	OM 460 LA
Cilindros		V 8	V 8	V 8	R 6	R 6
Potencia del motor según ECE R24 con 1800 rpm	kW (CV)	458 (623)	375 (507)	333 (453)	303 (412)	254 (345)
Cilindrada	l	16	16	16	12,8	12,8
Régimen de revoluciones del motor en el trabajo de cosecha	rpm	2000	2000	2000	2000	2000
PROFISTAR en trayectos por carretera 20 km/h		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
SPEEDSTAR con 40 km/h		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
Depósito de combustible + depósito adicional opcional	l	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150
Medición del consumo de combustible		○	○	○	○	○
Propulsión, caja de cambios de 2 marchas, OVERDRIVE, automática		● hidrostática	● hidrostática	● hidrostática	● hidrostática	● hidrostática
Doble tracción mecánica por cardan		●	○	○	○	○
Depósito de agua/ - de aditivos	l	● 410	● 410	● 410	● 410	● 410
Cabezal de maíz, independiente	hileras/anchura	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 m	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 m	10/7,5 + 8/6 + 6/4,5 m	8/6 + 6/4,50 m	8/6 + 6/4,50 m
Sistema automático de dirección para cabezales de maíz		●	●	●	●	●
Pick-up	m	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00
Sistema automático de bajada + presión sobre el suelo CONTOUR		●	●	●	●	●
LASER PILOT para Pick-up		○	○	○	○	○
Ruedas de apoyo plegables hidráulicamente para el PU 300 HD		○	○	○	○	○
DIRECT DISC	m	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
LASER PILOT para DD 520		○	○	○	○	○
Anchura de la carcasa de alimentación	mm	730	730	730	730	730
Rodillos de alimentación y compactación previa		4	4	4	4	4
Velocidades de la alimentación		6	6	6	6	6
6 marchas mecánicas, longitud de picado con 20-24-28 cuchillas	mm	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 cuchillas	todos los modelos	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 cuchillas	4/5,5/7/9/14/17 = 24 cuchillas	3,5/4,5/6/8/12/15 = 28 cuchillas
Tambor de cuchillas						

SPEEDSTAR PROFISTAR		JAGUAR 900	JAGUAR 890	JAGUAR 870	JAGUAR 850	JAGUAR 830
Anchura	mm	750	750	750	750	750
Diámetro	mm	630	630	630	630	630
Régimen de revoluciones	rpm	1200	1200	1200	1200	1200
Colocación de las cuchillas		desplazadas en V	desplazadas en V	desplazadas en V	desplazadas en V	desplazadas en V
Número de cuchillas		●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28
Afilado de cuchillas manual desde el asiento del conductor o automático		● automático	● automático	●/○	●/○	●/○
Contracuchilla		uso por ambos lados	uso por ambos lados	uso por ambos lados	uso por ambos lados	uso por ambos lados
CORN CRACKER con 100 dientes y un 20% de velocidad diferencial		●	●	●	●	●
CORN CRACKER HD con 80 dientes y un 30% de velocidad diferencial		○	○	○	○	○
Post-acelerador, anchura	mm	●/680	●/680	●/680	●/680	●/680
Codo de descarga con seguro de choque		●	●	●	●	●
Radio de giro del codo de descarga	grados	190	190	190	190	190
Sistema automático de giro del codo de descarga		○	○	○	○	○
Cabina confort con calefacción		●	●	●	●	●
Asiento confort neumático		●	●	●	●	●
Informador de a bordo		●	●	●	●	●
QUANTIMETER con COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Impresora para el COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Aire acondicionado		●	●	●	●	●
Asiento para acompañante		●	●	●	●	●
Sistema de engrase central		●	●	●	●	●
Máquina base sin implemento frontal						
Longitud de transporte	mm	6431	6431	6431	6431	6431
Longitud de trabajo	mm	5921	5921	5921	5921	5921
Anchura de transporte dependiendo de los neumáticos	mm	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995
Altura de transporte	mm	3728	3728	3728	3728	3728
Altura de trabajo	mm	5600	5600	5600	5600	5600
Peso	kg	11560	11560	10840	10840	10840
Oferta de neumáticos	Eje directriz	Eje motriz	650/75 R32	Eje directriz	16.5/85-24 14 PR	
			800/65 R32	800/65 R32	540/65-R24	
			900/55 R32	900/55 R32	700/50-26.5	
			1050/50 R32			

● de serie ○ opcional

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función y no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.